

SERIA MF COMPACT

20–65 KM

NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ
W KOMPAKTOWEJ
KONSTRUKCJI



DYNAMICZNY DESIGN I SOLIDNA WYDAJNOŚĆ

Seria MF Compact łączy wszechstronność, nowoczesną stylistykę oraz niezawodne osiągi, aby sprostać zróżnicowanym wymagom współczesnych użytkowników.

Idealne do pielęgnacji terenów, prac komunalnych, pracy w ośrodkach jeździeckich, obiektach rekreacyjnych oraz małych gospodarstwach — ciągniki te oferują optymalne połączenie mocy i zwrotności, umożliwiając efektywną pracę w ciasnych przestrzeniach i miejscach o ograniczonym dostępie.

Wyrazista stylistyka, inspirowana najnowszym językiem projektowania Massey Ferguson, sprawia, że serie MF 1M, MF 1E, MF 2M i MF 2E łączą rozwiązania zapewniające płynną i komfortową pracę. Dziewięć modeli w czterech liniach MF Compact zaprojektowano z myślą o wydajności, wszechstronności oraz niskich kosztach użytkowania — niezależnie od tego, jakie zadania przynosi każdy dzień.

KLUCZOWE CECHY

- ▶ Silniki 3- lub 4-cylindrowe o mocy 20–65 KM, łączące trwałość z niskim zużyciem paliwa
- ▶ Do wyboru przekładnia mechaniczna lub hydrostatyczna, obie zapewniające sprawną i ekonomiczną pracę
- ▶ Montowana centralnie, składana do przodu lub do tyłu konstrukcja ROPS — niskie położenie złożenia ułatwia dostęp i minimalizuje uszkodzenia upraw
- ▶ Przestronne kabiny montowane fabrycznie w wybranych modelach, wyposażone w klimatyzację, hydrauliczny joystick oraz robocze światła LED
- ▶ Prosty układ hydrauliczny typu otwartego o łącznym wydatku do 48 l/min, przystosowany do współpracy z szeroką gamą nowoczesnych narzędzi roboczych i maszyn towarzyszących
- ▶ Udźwig do 1600 kg, ułatwiający realizację różnorodnych prac
- ▶ Opcjonalny, fabrycznie montowany zespół koszący o szerokości 60 cali z trzema nożami, regulowaną wysokością koszenia (20–115 mm) oraz prześwietem do 150 mm
- ▶ Szeroki wybór ogumienia do zastosowań rolniczych, komunalnych i przemysłowych



DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Moc (obr./min) PRZY 2500 obr./min	
Cylindry / Pojemność skokowa	
Pojemność zbiornika paliwa	
Moment obrotowy	
TYP PRZEKŁADNI	
WAŁEK ODBIORU MOCY (WOM)	
Włączanie	
Prędkości obrotowe tylnego wałka WOM	
Centralny WOM	
Zewnętrzny włącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym	
KOŁA I OPONY	
Opony Agri	
Opony Turf	
Opony Turf	
Opony Agri	
PRZEDNI WOM I PODNOŚNIK	
Przedni podnośnik	
Przedni podnośnik i wałek WOM	
Przedni podnośnik do pracy w trudnych warunkach	
OŚ TYLNA	
Blokada mechanizmu różnicowego	
TUZ, kat. 1	
Udźwig na końcówce kulowej/hakowej	
Wydajność pompy hydraulicznej	
TYLNE WYJŚCIE HYDRAULICZNE	
Wyjścia hydrauliczne	
Składana konstrukcja ROPS / kabina	
ZESPÓŁ KOSZĄCY	
Zespół koszący z bocznym wyrzutem trawy 152 cm	
Zespół koszący z funkcją mulczowania o szerokości roboczej 137 cm	

	MF 1M.20	MF 1M.25	MF 1M.35	MF 1E.40	MF 1M.40	MF 2M.50	MF 2E.55	MF 2M.55	MF 2M.65
KM (kW)	20 (15,5) przy 2600 obr./min	25 (18,9) przy 2.600 obr./min	35 (25)	40 (29,4)	40 (29,4)	49 (36,8)	54 (40)	54 (40)	65 (49)
Liczba / cm³	3/1123	3/1498	3 / 1825, turbosprężarka	3 (turbodoładowany) / 1825	3 / 1825, turbosprężarka	4 / 2434, turbosprężarka	4 (turbodoładowany) / 2434	4 / 2434, turbosprężarka	4 / 2434
litry	28		35	40	35	53	53	53	53
Nm	63	75,6	110	112	125	140	175	188	200
	Mechaniczna (9x9)	Hydrostatyczna (HST)	Hydrostatyczna (HST)	Mechaniczna (8x8)	Hydrostatyczna (HST)	Hydrostatyczna (HST)	Mechaniczna (12x12)	Mechaniczna (12x12)	Hydrostatyczna (HST) / Mechaniczna (12x12)
	Napęd kosiarki centralnej	Elektrohydrauliczne							
obr./min	540	540/540E							
	–	●	●	–	●	●	–	●	● (Kabina)
	–	●							
Przód	6.00-12	6.00-12	7-14	7.0R16	7-14	9.5-16			
Tył	9.5-16	9.5-16	9.5-24	11.2R24	9.5-24	13.6-28			
Przód	24x8.50-12	24x8.50-12	24x8.5-12	–	24x8.5-12	29x12.00-15			
Tył	315/75D-15	315/75D-15	315/80D-16	–	315/80D-16	475/65D-20			
Przód	–	–	26x10.5-12	–	26x10.5-12	280/70R16			
Tył	–	–	13.6-16	–	13.6-16	420/70R24			
Przód	–	–	–	–	–	280/70R16			
Tył	–	–	–	–	–	420/70R24			
	–	○	○	–	○	○	–	○	○
	–	–	○	–	○	○	–	○	○
	–	–	–	–	–	○	–	○	○
	● Pedał z prawej	● Pedał z lewej	●						
kg	600	900	1200	1000	1200	1580	1200	1580	HST: 1580 / Mech.: 1600
litry/min	21		29	28	29	36	32	48	48
	1	2	2	1	2	2	1	2	2
	ROPS	Kabina/ROPS	Kabina/ROPS	ROPS	Kabina/ROPS	Kabina	ROPS	Kabina	Kabina/ROPS z przekładnią mechaniczną
	–	○	○	–	○	–	–	–	–
	–	○	○	–	○	–	–	–	–

LEGENDA

- Standardowy
- Opcja
- Niedostępne
- * W zależności od przepisów prawa kraju przeznaczenia

Aby zapewnić jeszcze większą produktywność, dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego. Aby uzyskać pełne, szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerm Massey Ferguson.

Določeno vselkih starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Mogą jednak wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i danych technicznych mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem zakupu należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji.



www.MasseyFerguson.pl
www.facebook.com/masseyfergusonPolska
[x.com/MF_EAME](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
[Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)
www.YouTube.com/MasseyFergusonPolska
Blog.MasseyFerguson.com



MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO Corporation. | A-PL-18471 | Polski



MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**