



MASSEY FERGUSON

# MF Serie TW

Fasciatrice trainata per balle rotonde

MF TW 130 e MF TW 160



DA MASSEY FERGUSON



## MF TW 130 e MF TW 160

**Affidabile e robusta,  
per un funzionamento  
efficace e senza interruzioni**



Le fasciatrici MF TW 130 e MF TW 160 sono intuitive e semplici da utilizzare, con un telaio reticolare e un pianale del fasciatore straordinariamente basso.

Entrambi i modelli sono dotati di un robusto braccio di carico saldato che può essere regolato tra 0,9 m e 1,60 m. Il braccio dell'MF TW 130 può sollevare balle fino a 1,30 m di diametro (max. 1.000 kg) e, nel caso dell'MF TW 160, fino a 1,60 m di diametro (max. 1.250 kg).



La corretta sovrapposizione della pellicola è garantita dal rapporto tra la velocità di rotazione della balla e la velocità del pianale del fasciatore. Le guide del pianale del fasciatore garantiscono che la balla resti posizionata nel centro del pianale.



A seconda del tipo di raccolto e delle condizioni, l'operatore può regolare facilmente il numero necessario di strati di pellicola. Il dispositivo di pre-tensionamento è progettato per funzionare con rotoli da 500 mm o 750 mm e può essere impostato per un tensionamento del 55% o del 70% per un avvolgimento più stretto e un minor consumo di pellicola. Il sistema di sgancio rapido facilita e velocizza la sostituzione dei rotoli esauriti. Le posizioni di stoccaggio consentono di trasportare con semplicità fino a 3 rotoli aggiuntivi di pellicola.





Lo scarico delle balle è estremamente delicato ed elimina il rischio di danneggiare sul terreno la palla fasciata grazie a un pianale del fasciatore ribassato che si inclina in prossimità del terreno durante l'operazione di scarico delle balle.

Il modello MF TW 160 è dotato di un sistema di scarico attivo delle balle regolabile in larghezza. Quando la palla viene scaricata dal pianale del fasciatore, il pianale di scarico si solleva per intercettare la palla, posandola delicatamente al suolo ed eliminando il rischio di danneggiare la pellicola. Durante il processo, un cavalletto si abbassa per trasferire il peso della palla al suolo, riducendo in tal modo le sollecitazioni sull'attacco del trattore.

Il sistema di ribaltamento opzionale impedisce il rotolamento delle balle in caso di pendii e dislivelli, migliorando la sicurezza e riducendo fino al 15% il tempo richiesto per il trasporto/caricamento e la raccolta delle balle sul campo.



Sul modello MF TW 130, è possibile girare la ruota di trasporto sul lato destro attorno al perno centrale, incrementando così la larghezza di trasporto totale da 2,30 m a 2,85 metri, per una stabilità superiore della fasciatrice.

Le fasciatrici MF TW 130 e MF TW 160 possono inoltre essere utilizzate per trasportare una o due balle pre-fasciate dal campo.



Il modello MF TW 130 è dotato di comandi semiautomatici estremamente semplici, per un utilizzo efficiente, affidabile e senza problemi.

Il modello MF TW 160 è invece equipaggiato con il monitor di comando "E-link Plus". Questo sistema di facile utilizzo consente il controllo semiautomatico o completamente automatico della fasciatrice. L'intero processo, dal caricamento allo scarico, è controllato con il minimo sforzo. Il contatore delle balle può eseguire 10 conteggi separati con un contatore giornaliero che fornisce una panoramica precisa del lavoro svolto durante la giornata.

# MFservices

Servizi combinati per aumentare il profitto e l'efficienza dei clienti



Massey Ferguson e i suoi distributori e concessionari danno sempre il massimo per assistervi durante l'acquisto e oltre. L'agricoltura è un business difficile e duro, ecco perché garantiamo ai nostri clienti l'assistenza quando più ne hanno bisogno, in particolar modo nei momenti più critici dell'anno.

I nostri concessionari si impegnano a trovare il prodotto migliore per voi e fornirvi sempre un servizio eccellente, parti di ricambio affidabili e un'assistenza costante.

Entrerete a far parte di una grande famiglia di specialisti altamente qualificati, sempre pronti a impegnarsi per offrirvi un'assistenza e un supporto di elevata qualità.

Conosciamo bene il mondo dell'agricoltura e siamo consapevoli delle sfide che tutti voi dovete affrontare: i nostri concessionari vi aiuteranno a pianificare un business di sicuro successo. Chiedete al vostro concessionario maggiori informazioni sulle opzioni finanziarie disponibili, come leasing, acquisto a rate, contratto di noleggio e finanziamenti.

Potete inoltre scegliere di proteggere ulteriormente i vostri macchinari con il piano di assistenza e garanzia estesa\* MFCare: un pacchetto completo per la vostra macchina che include manutenzione, riparazione e garanzia AGCO.

\*Il piano di assistenza e garanzia estesa MFCare potrebbe non essere disponibile o potrebbe essere presente solo in determinati mercati. Rivolgetevi al vostro concessionario Massey Ferguson per verificare la disponibilità nella vostra zona.

## Specifiche

|  | Modello                                     | MF TW 130                | MF TW 160                |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
|  | Diametro balla (m)                          | 0,90 - 1,30              | 0,90 - 1,60              |
|  | Larghezza balla (m)                         | 1,25                     | 1,25                     |
|  | Peso max. balla (kg)                        | 1.000                    | 1.250                    |
|  | Peso (kg; ca.)                              | 1.080                    | 2.110                    |
|  | Potenza azionamento richiesta (kW/CV)       | 30/41                    | 40/55                    |
|  | Lunghezza di trasporto (m)                  | 4,70                     | 5,80                     |
|  | Larghezza di trasporto (m)                  | 2,55                     | 2,30                     |
|  | Altezza di trasporto (m)                    | 2,30                     | 2,70                     |
|  | Collegamenti idraulici                      | 1x SA con ritorno libero | 1x SA con ritorno libero |
|  | Portata olio raccomandata (l/min // bar)    | 18-30 // 150             | 18-30 // 150             |
|  | Collegamenti elettrici                      | 12V                      | 12V                      |
|  | Misura pneumatici                           | 10/70-15,30              | 380/55-17                |
|  | Portarotolo e cutter                        | 1                        | 1                        |
|  | Stoccaggio rotoli extra                     | 3                        | 3                        |
|  | Tenditori variabili (%)                     | 55/70                    | 55/70                    |
|  | Unità di controllo                          | E-link Basic             | E-link Plus              |
|  | Controllo                                   | Semi-automatico          | Automatico               |
|  | Contatore delle balla                       | ●                        | ●                        |
|  | Contatore di rotazione con segnale acustico | ●                        | ●                        |
|  | Larghezza pellicola: 750 mm                 | ●                        | ●                        |
|  | Larghezza pellicola: 500 mm                 | ○                        | ○                        |
|  | Luci  | ●                        | ●                        |
|  | Sistema di ribaltamento balla               | ○                        | ○                        |

È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell'acquisto.

- Specifiche di serie
- Optional