

**NOVA SÉRIE**  
**MF 6M**

**CONECTE-SE  
COM A INOVAÇÃO  
NO CAMPO.**



**MOTOR AGCO POWER**  
**165 E 185 CV**

**NOVA TRANSMISSÃO**  
**DYNA-3**  
**SINCRONIZADA**

**BAIXO**  
**CONSUMO**  
**DE COMBUSTÍVEL**

**MF GUIDE +**  
**MF CONNECT**



**BORN TO FARM**

# SÉRIE MF 6M. CONECTE-SE COM A INOVAÇÃO NO CAMPO.

	MF 6M.170	MF 6M.190
Tração	4x4	
<b>MOTOR</b>		
Modelo	AGCO Power 49CW3	
Combustível	Diesel ou biodiesel	
Potência máx. motor @ 1.900 rpm	ISO TR14396	165 cv
Torque máximo @ 1.500 rpm	650 Nm	700 Nm
Cilindrada	4.900 cm <sup>3</sup>	
Nº de cilindros / aspiração	4 / Turbo intercooler	
Sistema de injeção	Common Rail, injeção direta	
<b>EMBREAGEM</b>		
Tipo	Multidisco úmida	
Acionamento	Eletro-hidráulico	
<b>TOMADA DE POTÊNCIA</b>		
Tipo	Independente	
Acionamento	Eletro-hidráulico	
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1.874 / 1.000 - 2.000	
Opções de velocidades	540 / 1.000 rpm	
Potência máxima @ 1.900	137 cv	137 cv
<b>TRANSMISSÃO</b>		
Tipo	3 velocidades PowerShift + 6 velocidades com seleção mecânica	
Nº de marchas	18Fx18R	
Reversão	PowerShuttle (reversão abaixo de 2 km/h)	
<b>PROGRAMAÇÃO DA TRANSMISSÃO</b>		
Modo Auto 1	Troca de marchas automática por carga do motor	
Modo Auto 2	Troca de marchas automática baseada em rotações definidas pelo operador	
Modo Auto N	Posição neutro quando é acionado o pedal do freio ou está abaixo de 1.200 rpm	
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Tipo de bomba	Fluxo constante e bomba de vazão variável	
Categoria de levante	II	
Tipo de controle	Eletrônico	
Vazão de bomba	87 L/min (fluxo constante) 150 L/min (bomba de vazão variável) 205 L/min (bomba de vazão variável)	
Capacidade de levante máx. do olhal	8.000 kgf	
Válvula de controle remoto	Bomba opcional de engrenagens: 2 ou 3 seções	
Opcional	Bomba de vazão variável Load Sense: 3 ou 4 seções	

	MF 6M.170	MF 6M.190
<b>FREIOS</b>		
Tipo	Multidiscos a banho de óleo	
Acionamento	Hidráulico	
Freio de estacionamento - tipo	Manual acionado por alavanca	
<b>DIREÇÃO</b>		
Tipo	Hidroestática	
<b>DIMENSÕES C/ PNEUS STD</b>		
Distância entre eixos	2.716 mm	
Comprimento total	5.262 mm	
Altura total	3.521 mm	
Largura face a face do bar axle	3.110 mm	
Vão livre na barra de tração	475 mm (rodado 24.5-32 R1)	
Raio de giro	5 m (rodado 24.5-32 R1)	
<b>CAPACIDADES</b>		
Tanque de combustível	365 L	
<b>POSTO DE OPERAÇÃO</b>		
Tipo	Cabine	
<b>RODADOS</b>		
Traseiro	Dianteiro	
24.5-32R1 12PR	18.4-26R1 10PR	
30.5-32 R1 12PR	18.4-26 R1 10PR	
20.8-38 R2 10PR Duplo	18.4-26 R2 10PR	
20.8-38R1 10PR Dupla	18.4-26R1 10PR	
710/70R38	600/70R28	
*Consultar disponibilidade		
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>		
Piloto Automático (Ready)		
MF Guide Trimble Decimétrico (opcional)		
MF Guide Trimble Centimétrico (opcional)		
MF Connect		
<b>OPCIONAIS</b>		
Freio pneumático		
Barra de tração com pino bola		
Para-lama dianteiro		
Eixo dianteiro 3 m		



## MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.

Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.



BORN TO **FARM**