



95 hk-135 hk

MF 5700 M

Massey Ferguson har en stolt tradition att utveckla innovativa och praktiska maskiner för att möta de utmaningar som den moderna lantbrukaren står inför.

Den nya MF 5700 M-serien fortsätter denna tradition genom att erbjuda en mycket modern, högpresterande, kraftfullt och okomplicerad traktorserie som ger exceptionell effektivitet för alla typer av lantbrukare.

MF 5700 M tillverkas i moderna fabriker och har en ny men okomplicerad konstruktion med effektiva drivlinor och hög komfortnivå. MF 5700 M är designad för att leverera exceptionellt valuta för pengarna inom alla sektorer och ge kompromisslös prestanda.

- Fem modeller med hytt, 95 hk till 135 hk
- Fyrcylindrig, 4,4 liters, AGCO Power-motor, som uppfyller avgaskrav steg V och har ett underhållsfritt "allt-i-ett"-system
- Moderna och effektiva transmissioner: nykonstruerad 12x12-transmission med två hastighetsområden eller den välkända Dyna 4-transmissionen med 16 steg framåt och 16 bakåt på MF 5709 M, MF 5710 M och MF 5711 M
- Ny, effektiv och okomplicerad konstruktion ger en användarvänlig traktor

Viktiga funktioner

- Hydraulpump med ett flöde på upp till 100 liter/min
- Imponerande 4,3 t och 5,2 t lyftkapacitet på trepunktslyften med ELC som tillval
- Två hydrauluttag som standard
- Valbara kraftuttagsvarv: 540/540E/1000
- Hytt med plant golv och tillvalet hyttfjädring på Dyna 4-modellerna
- Visio frisktak som tillval
- Autodrive & Brake-to-Neutral som tillval på Dyna 4-modellerna
- Frontlyft som tillval på Dyna 4-modellerna

FRÅN MASSEY FERGUSON

Teknisk data

Motorprestanda
Maxeffekt @ 2 000 v/min
Max vridmoment @ 1 500 v/min
Motor
Fabrikat / volym / ant. cylindrar
Avgasrening
Transmission
Typ / ant. växlar
Grupper x områden
Växelväljare
Transmission tillval
Min hastighet @ 1 400 v/min
Krypväxel som tillval
Min hastighet @ 1 400rpm* med krypväxel
Krafttugg
Drift och manövrering
Standard krafttuggsvarv
Krafttuggsvarv som tillval
Krafttuggsvarv @ motorvarv
Krafttuggsvarv @ motorvarv
Krafttuggsaxel
Standard
Tillval
Hydraulik
Max oljeflöde - steg 1
Max oljeflöde standard - steg 2
Max oljeflöde tillval - steg 2
Kombinerat oljeflöde
Max tryck
Hydraulventiler standard/tillval
Trepunktslyft
Max lyftkapacitet
Hydraularmar
Bromsar
Typ
Bakdäck
Standard
Tillval
Drivmedel
Bränsletankens volym
AdBlue® -tankens volym
Vikt
4WD**

Hytt-version							
	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
🔧 ISO hk (kW)	105 (78)	115 (86)	125 (93)	135 (100)	95 (75)	105 (78)	115 (86)
Nm	435	455	520	540	406	435	455
AGCO POWER / 4,4 liter / 4 cylindrar							
	Steg V, "Allt-i-ett"-system						
	12 x 12				Semi-powershift 16 x 16		
	6 x 2				4 x 4		
	Power Shuttle med Comfort Control				Power Shuttle (Power Control-spak & Comfort Control)		
	Brake-to-Neutral (tillval)				Autodrive + Brake-to-Neutral (tillval)		
km/h	1,26				1,32		
	24 x 24				32 x 32		
km/h	0,09				0,09		
Oberoende / el-hydraulisk manövrering							
	540/540Eco		540/1000		540/540Eco		
	540/1000 // 540/540Eco/1000		540/540Eco/1000		540/ 1000 // 540/540Eco/1000		
540 & 1000	1 920 / 1 964						
540 Eco	1 560						
	6 splines						
	6/6+21 (1000 v/min)						
liter/min	32 liter/min förser styrning, bromsar, diffspärr, PTO, 4WD						
liter/min	58 liter/min förser hydraulventiler och trepunktslyft						
liter/min	58 liter/min förser trepunktslyft + 42 liter/min förser hydraulventiler De två pumparna kan kombineras för att leverera 100 liter/min till hydraulventiler (t.ex.: lastarmanövrering)						
	Automatiskt (elbrytare i hytten)						
Bar	200						
	2/3						
kg	4,300		5,200		4,300		
	Lyftkrokar (kat 2)		Lyftkrokar (kat 3)		Lyftkrokar (kat 2)		
Hydrauliska, oljekyllda							
	420/85 R34		420/85 R38		420/85 R34		
Beroende på modell	460/85 R34 - 340/85 R38 420/85 R38 - 540/65 R34 540/65 R38 - 480/70 R34		460/85 R38 - 540/65 R34 540/65R38 - 480/70 R34 520/70 R38 - 600/65 R38		340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38		
liter	153		190		160		
liter	18						
kg	4 100		4 300		4 300		

Dimensioner	
Hytt	
Fyrhjulsdrift	
Total längd från frontviktsramen till hydraularmarna - mm	4 305
Hjulbas - mm	2 430
Vändcirkel - extern diameter, utan bromsar - m	4,15 / 8,3
Höjd till toppen av standardtakets med däck 16.9 R 34	2 710
Höjd till toppen av Visio-taket med däck 16.9 R 34	2 710
Bredd (min / max) - mm	1 820 till 2 110
Max markfrigång - mm	515
Hytt	
Fyrhjulsdrift	
Total längd från frontviktsramen till hydraularmarna - mm	4 305
Hjulbas - mm	2 500
Vändcirkel - extern diameter, utan bromsar - m	4,2 / 8,4
Höjd till toppen av standardtakets med däck 16.9 R 34	2 710
Höjd till toppen av Visio-taket med däck 16.9 R 34	2 710
Bredd (min / max) - mm	1 820 till 2 110
Max markfrigång - mm	520

MF 5709 M/MF 5710 M/ MF 5711 M	
Fyrhjulsdrift	
Total längd från frontviktsramen till hydraularmarna - mm	4 305
Hjulbas - mm	2 430
Vändcirkel - extern diameter, utan bromsar - m	4,15 / 8,3
Höjd till toppen av standardtakets med däck 16.9 R 34	2 710
Höjd till toppen av Visio-taket med däck 16.9 R 34	2 710
Bredd (min / max) - mm	1 820 till 2 110
Max markfrigång - mm	515
MF 5712 M/MF 5713 M	
Fyrhjulsdrift	
Total längd från frontviktsramen till hydraularmarna - mm	4 305
Hjulbas - mm	2 500
Vändcirkel - extern diameter, utan bromsar - m	4,2 / 8,4
Höjd till toppen av standardtakets med däck 16.9 R 34	2 710
Höjd till toppen av Visio-taket med däck 16.9 R 34	2 710
Bredd (min / max) - mm	1 820 till 2 110
Max markfrigång - mm	520

– Ej tillämpbar/tillgänglig ⚙ ISO TR14396

* Tillverkarens test
** Beroende på utrustning

För ännu större produktivitet finns en mängd tillval tillgänglig.
Kontakta din lokala Massey Ferguson återförsäljare för mer information.

Alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i denna publikation är så korrekt och aktuell som möjligt. Det kan dock förekomma oriktigheter, fel eller utelämnanden och detaljer i specifikationerna kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Därför bör alla specifikationer bekräftas med din Massey Ferguson-återförsäljare eller distributör innan något köp.



MASSEY FERGUSON® är ett världsteckande fabrikat från AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-A-17036/1019 | Svenska