NOVA SÉRIE MF 6M

CONECTE-SE COM A INOVAÇÃO NO CAMPO.

MOTOR AGCO POWER
165 A 185 CV

NOVA TRANSMISSÃO
DYNA-3 SINCRONIZADA

BAIXO CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL

MF GUIDE + MF CONNECT

MASSEY FERGUSON

BORN TO FARM

SÉRIE MF 6M. *CONECTE-SE COM A INOVAÇÃO NO CAMPO.*

		MF 6M.170	MF 6M.190
Tração		4x4	
MOTOR			
Modelo		AGCO Power 49CW3	
Combustível		Diesel ou biodiesel	
Potência máx. motor @ 1.900 rpm	ISO TR14396	165 cv	185 cv
Torque máximo @ 1.500 rpm		650 Nm	700 Nm
Cilindrada		4.900 cm³	
Nº de cilindros / aspiração		4 / Turbo intercooler	
Sistema de injeção		Common Rail, injeção direta	
EMBREAGEM			
Tipo		Multidisco úmida	
Acionamento		Eletro-hidráulico	
TOMADA DE POTÊNCIA			
Tipo		Independente	
Acionamento		Eletro-hidráulico	
Velocidades (rpm - rpm do motor)		540 - 1.874 / 1.000 - 2.000	
Opções de velocidades		540 / 1.000 rpm	
TRANSMISSÃO			
Tipo		3 velocidades PowerShift + 6 velocidades com seleção mecânica	
Nº de marchas		18Fx18R	
Reversão		PowerShuttle (reversão abaixo de 2 km/h)	
PROGRAMAÇÃO DA TRANSMISSÃO			
Modo Auto 1		Troca de marchas automática por carga do motor	
Modo Auto 2		Troca de marchas automática baseada em rotações definidas pelo operador	
Modo Auto N		Posição neutro quando é acionado o pedal do freio ou está abaixo de 1.200 rpm	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba		Fluxo constante e bomba de vazão variável	
Categoria de levante		II	
Tipo de controle		Eletrônico	
Vazão de bomba		87 L/min (fluxo constante) 150 L/min (bomba de vazão variável) 205 L/min (bomba de vazão variável)	
Capacidade de levante máx. do olhal		8.000 kgf	
Válvula de controle remoto		Bomba opcional de engrenagens: 2 ou 3 seções	
Opcional		Bomba de vazão variável Load Sense: 3 ou 4 seções	

	MF 6M.170	MF 6M.190
FREIOS		
Tipo	Multidiscos a banho de óleo	
Acionamento	Hidráulico	
Freio de estacionamento - tipo	Manual acionado por alavanca	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
DIMENSÕES C/ PNEUS STD		
Distância entre eixos	2.716 mm	
Comprimento total	5.262 mm	
Altura total	3.521 mm	
Largura face a face do bar axle	3.110 mm	
Vão livre na barra de tração	475 mm (rodado 24.5-32 R1)	
Raio de giro	5 m (rodado 24.5-32 R1)	
CAPACIDADES		
Tanque de combustível	365 L	
POSTO DE OPERAÇÃO		
Tipo	Cabine	
RODADOS		
Traseiro	Dianteiro	
24.5-32R1 12PR	18.4-26R1 10PR	
30.5-32 R1 12PR	18.4-26 R1 10PR	
20.8-38 R2 10PR Duplo	18.4-26 R2 10PR	
20.8-38R1 10PR Dupla	18.4-26R1 10PR	
710/70R38	600/70R28	
*Consultar disponibilidade		
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Piloto Automático (Ready)		
MF Guide Trimble Decimétrico (opcional)		
MF Guide Trimble Centimétrico (opcional)		
MF Connect		
OPCIONAIS		
Freio pneumático Barra de tração com pino bola Para-lama dianteiro Eixo dianteiro 3 m		

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

MASSEY FERGUSON É UMA MARCA MUNDIAL DA AGCO.
Este material contém o resumo das informações do produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.
JUL/2026

MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**